

REVOLVEDORA DE CONCRETO

1/2 SACO

Mezclado motorizado y descarga por volteo manual para preparar concreto y mortero en obras de construcción, remodelación y albañilería.

1/2 saco

Cemento por mezcla · aprox. 25 kg

140 - 160 LT

Capacidad aproximada del tambor

25-35 RPM

Velocidad de trabajo del tambor

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Sistema de mezclado Tambor rotatorio con corona dentada perimetral de acero.

Descarga Volteo manual mediante volante y mecanismo de engranes.

Transmisión Poleas y banda con guarda metálica de protección.

Tambor Acero de alta resistencia.

Estructura y apoyos Acero estructural soldado; patas de acero reforzado.

Movilidad 2 ruedas neumáticas de alta resistencia.

Acabado Pintura electrostática o esmalte industrial en color naranja.

MOTORIZACIÓN RECOMENDADA

GASOLINA

5.5 a 6.5 HP

Motor de 4 tiempos · Arranque manual retráctil

ELÉCTRICA

1/2 HP

Adaptación según las necesidades del cliente.

APLICACIONES

Viviendas y obras comerciales · Firms y banquetas · Cimentaciones · Bardas y muros · Pisos de concreto · Remodelaciones y mantenimiento.

Sobre las capacidades: 1/2 saco equivale a aproximadamente 25 kg de cemento por mezcla. La capacidad del tambor no equivale al volumen de concreto producido.

Las capacidades y especificaciones pueden variar según la configuración del motor y los accesorios instalados. Confirme la configuración del equipo al solicitar su cotización.