

BAILARINA APISONADORA

TDK IMPACT700

4.0 HP

Motor Korei

12 kN

Fuerza de impacto · aprox. 1,223 kgf

79.0 kg

Peso neto · equipo vacío

MOTOR Y ALIMENTACIÓN

Configuración	Monocilíndrico, 4 tiempos, OHV (válvulas sobre la cabeza).
Enfriamiento y arranque	Aire forzado; arranque retráctil con cuerda manual.
Combustible / tanque	Gasolina Magna sin plomo, sin mezcla de aceite / 2.0 litros.
Aceite recomendado	SAE 10W-30 para motores de 4 tiempos a gasolina.

RENDIMIENTO DE COMPACTACIÓN

Frecuencia de golpeo	640 a 680 golpes por minuto (GPM).
Salto / avance	Amplitud: 40 a 75 mm / avance: 10 a 13 m/min.
Área de trabajo estimada	Hasta 200 - 250 m ² /h, dependiendo del tipo de suelo.

COMPONENTES, DIMENSIONES Y ENVÍO

Zapata (pie)	33 × 29 cm. Madera laminada y acero de alta resistencia para absorción de impactos.
Amortiguación	Resortes de acero reforzados en caja protectora para reducir la vibración en los brazos del operador.
Filtro de aire	Filtración dual: prefiltro y filtro principal, optimizada para ambientes con alta concentración de polvo.
Dimensiones del equipo	78 cm de largo × 114 cm de alto × 98 cm de ancho.
Peso con empaque	85.0 kg (peso bruto con empaque de transporte).

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Suelos cohesivos, arcillosos y mixtos en áreas confinadas.
- Zanjas para tuberías, cableado e instalaciones de servicios públicos.
- Bacheo asfáltico y reparación de caminos vecinales.
- Preparación de cimientos y plantillas previas al colado de concreto.